

# incubado

## Sicherheitsinformationen

### Gegenstand der Erklärung:

Marke: URBAN ZWEIRAD  
Artikel: Fahrradschloss mit Ringschloss  
SKU: BA0009-6-900, BA0009-6-1100  
EAN: 4260574260316, 4260574260323

### Hersteller:

incubado GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
customerservice@incubado.de

### EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
customerservice@incubado.de

### Produktfoto und Bezeichnung:



Fahrradschloss Stahlkette (6mm Ø) mit Ringschloss- 90/110 cm Ketten Schloss

#### incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
Registergericht Kiel  
HRB 18679  
VAT-No.: DE 301984991

#### Kontakt

+49 40 882 159 77  
customerservice@incubado.eu  
www.incubado.de

#### Geschäftsführer

Mark Stolzenberg  
Anthony Carstensen

#### Bankverbindung

Hamburger Sparkasse  
BIC: HASPDEHHXXX  
IBAN: DE72200505501335124390

## 1. Identifikation und Bewertung potenzieller Gefahren:

- **Mechanische Gefahren:** Bei unsachgemäßer Befestigung des Kettenschlosses am Fahrrad besteht die Gefahr, dass es sich während der Fahrt löst oder den Rahmen beschädigt, was die Stabilität und Kontrolle über das Fahrrad beeinträchtigen kann.
- **Chemische Gefahren:** Direkter Hautkontakt mit der Beschichtung oder dem Schutzbezug stellt in der Regel kein Risiko dar. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass keine schädlichen Chemikalien in der Beschichtung enthalten sind, die bei Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen könnten.
- **Verletzungsrisiko durch Abnutzung:** Bei starker Beanspruchung und nach längerem Gebrauch kann die Kette an Effektivität verlieren oder beschädigt werden, was die Diebstahlsicherheit beeinträchtigen könnte.

## 2. Analyse potenzieller Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung:

- **Beabsichtigte Verwendung:** Das Kettenschloss ist als Diebstahlsicherung für Fahrräder konzipiert und sollte fachgerecht an einem stabilen Rahmenabschnitt oder feststehenden Objekt befestigt werden. Regelmäßige Überprüfung auf Abnutzung oder Schäden ist erforderlich, um die Sicherheit des Schlosses zu gewährleisten.
- **Vorhersehbare Nutzung:** Unsachgemäßes Anbringen des Schlosses (z. B. ohne feste Befestigung oder an beweglichen Teilen) kann die Wirksamkeit als Diebstahlschutz verringern. Ebenso kann eine Nutzung bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Nässe oder Kälte) die Widerstandsfähigkeit des Schutzbezugs und des Materials beeinträchtigen.
- 

## 3. Hinweise zur Risikominimierung und Produktsicherheit:

- **Sicherheitsüberprüfung vor jeder Fahrt:** Kontrollieren Sie das Lenkerband regelmäßig auf festen Sitz und sichtbare Abnutzung. Dies gewährleistet, dass die Rutschfestigkeit und die reflektierenden Eigenschaften uneingeschränkt gegeben sind.
- **Pflege und Reinigung:** Halten Sie das reflektierende Lenkerband frei von Schmutz, um die Sichtbarkeit und somit die Sicherheit im Straßenverkehr zu maximieren. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
- **Montagehinweise:** Verwenden Sie das mitgelieferte Finishtape und die Endkappen, um eine ordnungsgemäße Fixierung des Lenkerbands zu gewährleisten. Achten Sie darauf, das Band gleichmäßig und fest anzubringen, um das Risiko einer Lockerung während der Fahrt zu vermeiden.

## 4. Warnhinweise:

- **Warnung:** Überprüfen Sie das Lenkerband vor jeder Fahrt auf festen Sitz und Abnutzungserscheinungen. Ein loses oder beschädigtes Lenkerband kann die Kontrolle über das Fahrrad beeinträchtigen und zu Stürzen führen.
- **Achtung:** Verwenden Sie das Lenkerband nur gemäß den Anweisungen. Unsachgemäße Montage oder übermäßiges Dehnen des Materials können die Lebensdauer und Sicherheit beeinträchtigen.
- **Pflegehinweis:** Reinigen Sie das Lenkerband regelmäßig und stellen Sie sicher, dass die reflektierende Fläche sichtbar ist. Schmutz oder Beschädigungen können die Reflexion und somit Ihre Sichtbarkeit im Verkehr verringern.
- **Chemie-Hinweis:** Sollten Sie Hautreizungen bemerken, vermeiden Sie weiteren direkten Kontakt mit dem Lenkerband und wenden Sie sich an den Hersteller.

