

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: URBAN ZWEIRAD

Artikel: Abdeckband Kreppband

SKU: MT0001-10-5, MT0001-10-15, MT0001-10-25, MT0001-10-48, MT0001-10-10

EAN: 4260574260064, 4260574260071, 4260574260088, 4260574260095,
4260574262570

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Abdeckband Kreppband

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.de

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung potenzieller Gefahren:

- **Mechanische Gefahren:** Das Abdeckband besteht aus Krepppapier, das dünn und leicht ist. Bei unsachgemäßer Anwendung könnte es reißen, was den Schutz der Lackoberfläche beeinträchtigen kann. Zusätzlich kann das Band sich bei zu starker Spannung verziehen oder lösen, was zu unpräzisen Kanten führt.
- **Chemische Gefahren:** Obwohl das Kreppband keine schädlichen Substanzen abgibt, kann es im Kontakt mit bestimmten Lacken leicht aufweichen oder Rückstände hinterlassen, die möglicherweise die Lackierung beeinträchtigen.
- **Brandgefahr:** Da das Krepppapier leicht entflammbar ist, sollte es nicht in die Nähe von offenen Flammen oder Heizquellen gelangen.

2. Analyse potenzieller Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung:

- **Risiko der unsachgemäßen Anwendung:** Eine ungenaue oder zu lockere Anbringung kann dazu führen, dass das Abdeckband nicht präzise haftet. Dadurch können Lacküberläufe entstehen, die die Lackierqualität beeinflussen. Es besteht auch die Gefahr, dass das Band beim Abziehen die Lackierung beschädigt, wenn es zu lange auf einer Oberfläche haftet.
- **Vorhersehbare Fehlanwendungen:** Wenn das Band auf unebenen oder stark strukturierten Oberflächen angebracht wird, haftet es möglicherweise nicht vollständig, was zu ungenauen Kanten führen kann. Eine unsachgemäße Lagerung (z. B. in feuchten oder sehr warmen Räumen) kann die Klebkraft des Bandes beeinträchtigen.
- **Abnutzung und Entsorgung:** Bei übermäßigem Dehnen kann das Band reißen oder an Klebkraft verlieren, was den Schutz während des Lackierens verringert.

3. Hinweise zur Risikominimierung und Produktsicherheit:

- **Sichere Anwendung:** Stellen Sie sicher, dass das Abdeckband gleichmäßig und fest auf die abzuklebenden Oberflächen gedrückt wird, um präzise Lackierkanten zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßiges Ziehen oder Dehnen des Bandes, um ein Reißen zu verhindern.
- **Lagerungshinweise:** Bewahren Sie das Abdeckband an einem trockenen und kühlen Ort auf, um die Klebeeigenschaften zu erhalten. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze können das Material beeinträchtigen.
- **Sichere Entfernung:** Entfernen Sie das Band möglichst zügig nach dem Lackieren, bevor der Lack vollständig getrocknet ist, um saubere Kanten zu erzielen und das Risiko von Rückständen zu minimieren.
- **Brandgefahr vermeiden:** Halten Sie das Kreppband fern von Flammen und Heizquellen, da es leicht brennbar ist.

4. Warnhinweise:

- **Achtung:** Abdeckband fest anbringen, um Lacküberläufe zu vermeiden. Achten Sie darauf, das Band gleichmäßig anzudrücken, um eine präzise Lackierkante zu erzielen.
- **Wichtig:** Vermeiden Sie den Kontakt des Bands mit direkter Hitze und offenen Flammen. Kreppband ist leicht entflammbar.
- **Hinweis:** Entfernen Sie das Abdeckband zügig nach dem Lackieren, solange der Lack noch leicht feucht ist, um Rückstände und unsaubere Kanten zu verhindern.

- **Lagerhinweis:** Bewahren Sie das Band an einem trockenen, kühlen Ort auf, um seine Klebkraft zu erhalten und ein optimales Ergebnis bei der Anwendung zu gewährleisten.